新＝新商品

インテリアフロア目地

■特長

●リビングルームやインナーテラスなどインテリア空間床専用の目地材です。●弾性樹脂と無機骨材の働きにより合板などの木下地や床暖房シートのたわみや挙動を緩和し目地のひび割れや剥離を防ぎます。●セメント目地に比べ変型追従性に優れているほか、水や汚れがしみこみにくい特徴があります。●木下地へのタイル張りや床暖房の仕上げ材としてタイルを使用する場合などに適しています。

■仕様

成分：アクリル弾性目地

1.適用

屋内床タイル（磁器質タイル・せっ器質タイル）

※表面の凹凸が激しいタイルや、無釉タイルの場合目地残りする場合があります。

目地幅3～10mm

※巾木など他部材との取り合いには使用できません。

2.標準使用量

300mm角タイル：約0.4kg／㎡

100mm角タイル：約1.2kg／㎡

3.ケース内容

目地材2kg、混和液1袋

取扱説明書

商品の留意点 ●水がかりのない場所でお使いください。●飲み物やペットの排泄物などがかかった場合は放置せずすみやかに除去してください。長時間放置しますと汚れ・シミの原因となります。●弾性系の目地材のため目地部分に釘などを打ちますと穴があきますのでご注意ください。●目地表面が擦れて白くなった場合は弊社「床タイルワックス」をご使用になると目立たなくなります。●床暖房の仕上げ材としてご使用になる場合には床暖房の下地条件に適合しているかご確認ください。●インナーテラスや窓際など直射日光のあたる場所では長期間のご使用により色合いが変化する場合がありますのでご了承ください。

施工上のご注意 ●商品に添付の施工手順書にしたがってご使用ください。●ゴムコテで目地詰め後、固く絞ったスポンジで拭き取ってください。目地表面がやや硬化したのちに乾拭き仕上げをしてください。

■推奨下地：●通常のタイル張り　根太@303mm＋12mm合板 もしくは 根太@455mm＋15mm合板　●桜日和　根太@303mm＋9mm合板2枚張り　●大手ガス会社認定床暖房仕上げ　根太@303mm＋12mm合板＋床暖房シート＋12mm合板

MJ-IF/IF-G3

カラーバリエーション

IF-G3（ナチュラルグレー）新

IF-G11（コットベージュ）新

品名	品番	入数	標準価格
新 インテリアフロア目地	MJ-IF/IF-G3・G11	[目地2kg＋混和液]×1セット	3,000円/ケース

「インテリアフロア目地」のカラーサンプル（ミ-SGX-14）を用意していますのでご請求ください

著作権・肖像権保護のためデータ上に画像を表示できない部分がございます。冊子カタログをご覧ください。